



## BUPI CLEANER

Bupi Cleaner materialtvättmaskiner arbetar med en tempererad alkalisk tvättmedelslösning, som i en sluten och isolerad tvättkabin sprutass med högt tryck på det roterande tvättgodset. Tvättprincipen med alkalisk tvättmedelslösning är effektiv och ger ett tvättresultat helt i nivå med t.ex. bensin, terpentin, triklorethylen och perklorethylen.

Miljömässigt uppfyller den även dagens miljökrav, då huvuddelen av dess produkter är biologiskt nedbrytbara.

Dessutom är de hälsovänliga; verkstadsmiljön förblir ren och torr, ingen hudirritation, ingen dålig luft eller lukt i lokalen.

Driftkostnaderna är låga beroende på att de billiga alkaliska rengöringsmedlen, flytande eller i pulver form, blandas med vatten till en 2-4% lösning vilken har lång livslängd och som behåller rengöringseffekten till sista droppen.

### Flerstegstvättar fällucka/skjutlucka

Bupi Cleaner flerstegs tvättautomater har samma uppbyggnad som standardmaskinerna och levereras i utförande med fällucka eller pneumatisk skjutlucka. Utförandet med skjutlucka kan användas antingen tillsammans med fast lastbrygga eller med en eller flera transportvagnar.

Efter det inledande tvättsteget kan tvättgodset i ett eller flera steg; sköljas, fosfateras, passiveras, konserveras etc. Vätskorna för resp. steg förvaras i separata tankar och sprutas med högt tryck via åtskilda spolsystem på det roterande tvättgodset.

Anläggningarna kan även utrustas med mellan och slutsköljsteg, torkning med cirkulerande het- eller rumstempererad luft, tumlingstillsats för smådetaljer ect.

---

---

Tvåstegsautomater

med fällucka	typ	DB 2	DB 3	DB 4	DB 5	DB 7	
med skjutlucka	typ	DB 2HP	DB 3HP	DB 4HP	DB 5HP	DB 7HP	
Tvättgodsdiam	mm	1000	1170	1420	1770	2310	
Tvättgodshöjd	mm	680	740	740	950	950	x
Tvättgodshöjd	mm	640	700	700	900	910	xx
Nätkorgs kvadrat	mm	770	880	1050	1320	1600	
Korgbelastning	kg	500	700	900	1200	1200	
Tankvolym	l	200/200	250/250	380/380	500/500	800/800	1
Pumpmotor	kW	4/2,2	5,5/4	7,5/4	7,5/4	11/4	1
Spoltryck	bar	4/2,5	4/2,5	4/2,5	4/2,5	4/2,5	1
Pumpkapacitet	m <sup>3</sup> /h	12/9	18/12	32/12	32/12	40/12	1
Värmeelement	kW	6/6	9/9	15/15	18/18	36/36	1
Totalbredd	mm	1390	1930	2230	2630	3240	
Totaldjup	mm	1850	2050	2470	2860	3660	
Totalhöjd	mm	1975	2035	2035	2245	2555	
Vikt	kg	870	1150	1350	1650	2470	

x)= med fällucka xx)=med skjutlucka  
1)=Tvätt/Skölj

---